



KARBOR

ANTICAÍDAS RETRÁCTIL

FICHA TÉCNICA

Producto





Descripción

- Cáster sintético de alta resistencia, ofreciendo una larga durabilidad.
- Para cargas máximas de 140Kg, reduciendo la fuerza de impacto por debajo de 6kN.
- Mosquetón inferior giratorio y anilla giratoria superior para evitar enredos y mejorar el funcionamiento del equipo.
- Indicador de caída: en caso de caída la línea verde se vuelve roja, indicando la caída del usuario.
- Chip NFC Ready: Chip incorporado para trazabilidad de producto, estado y revisión.

CARACTERÍSTICAS

Características generales	Norma	EN 360	
	Longitud	3,5m	6m
	Peso	1,84kg	2,58kg
	Capacidad de uso	140kg	
	Vida útil	10 años de uso + 2 años de almacenamiento	

Componentes generales	Componente	Material		Medidas			
	Cinta	Textil Technora		25mm			
	Cárter	Polímero de alta resistencia		-			

Conectores	Componente	Material	Resistencia	Tipo de cierre	Abertura	Indicador de caída	Giratorio
	Conector 981	Acero	25kN	Screw-lock	18mm	-	-
	Conector 976	Acero	23kN	Due-lock	20mm		

GAMA KARBOR

General	Modelo	Tipo de línea	Capacidad (kg)	Medida (m)	Certificación arista viva (VG11.060)	ATEX
	KARBOR 3,5	Cinta Poliéster	140kg	3,5m	-	-
	KARBOR 3,5 SE	Cinta Poliéster	140kg	3,5m		-
	KARBOR 3,5 SE H	Cinta Poliéster	140kg	3,5m		-
	KARBOR 6	Cinta Poliéster	140kg	6m	-	-
	KARBOR 6 SE	Cinta Poliéster	140kg	6m		-

Medidas	Modelo	Medida (m)	Medida cárter	Medida total (sin extensión)	Peso (kg)
	KARBOR 3,5	3,5m	160x80x110mm	630x80x110mm	1,84kg
	KARBOR 3,5 SE	3,5m	160x80x110mm	680x80x110mm	2kg
	KARBOR 3,5 SE H	3,5m	160x80x110mm	730x80x110mm	2,12kg
	KARBOR 6	6m	185x80x140mm	650x80x140mm	2,58kg
	KARBOR 6 SE	6m	185x80x140mm	700x80x140mm	2,8kg