

## ESLINGA DE SEGURIDAD ES 100

### INFORMACIÓN TÉCNICA

#### Eslinga de seguridad modelo ES 100.

Se trata de una eslinga regulable de posicionamiento.

Puede suministrarse sin conectores, con conector **A** (gancho modelo AA 023) o con conector **B** (mosquetón AA 011).

#### Características:

- Fabricada en poliamida.
- Guardacabos en un extremo y regulación en el otro.
- Diámetro 12 mm (disponible bajo pedido en 14 mm).
- Longitudes disponibles 1, 1.5 ó 2 m.
- Cumple con la normativa **EN 354** de Elementos de amarre anti-caídas.
- Cumple con la normativa **EN 358** de Elementos de sujeción y prevención de caídas.
- Certificado CE.



Eslinga ES 100  
Ø12 mm

### INFORMACIÓN TÉCNICA

#### Conector A gancho modelo AA 023.

- Fabricado en aluminio.
- Abertura máxima de 60 mm.
- Peso 480 g.
- Norma **EN 362** de Conectores.
- Certificado CE.



### INFORMACIÓN TÉCNICA

#### Conector B mosquetón modelo AA 011.

- Fabricado en acero cincado.
- Abertura diámetro 18 mm.
- Peso 180 g.
- Cierre de seguridad.
- Certificado CE.
- Norma **EN 362** de Conectores.

